



Jednostka KPCA

Model: RSG07KPCA, RSG09KPCA, RSG12KPCA

Moc [kBtu/h] **07|09|12**

NOWY CZYNNIK
CHŁODNICZY
R32

KLASA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
A++

**ALL
DC**

WYMIARY
270x784x224
[mm]

GRZANIE PRZY:
-15°C
CHŁODZENIE PRZY:
-10°C

Wąska konstrukcja

Jednostka o szerokości 784 mm idealnie wkomponowuje się w każdą przestrzeń. Dodatkowo gwarantuje wydajny przepływ powietrza.

Wysoka klasa efektywności energetycznej

Najwyższa klasa osiągnięta została dzięki zastosowaniu wymiennika ciepła typu Lambda, powiększonego wentylatora i nowego czynnika.

Sterowanie wi-fi (opcja)

Zarządzaj swoim klimatyzatorem z każdego miejsca. Nowy interfejs sieci LAN umożliwia kontrolowanie od jednej do 24 jednostek równocześnie.

PILOT
BEZPRZEWODOWY

JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA



dla 07-12 KPCA

	Jednostka wewnętrzna		RSG07KPCA	RSG09KPCA	RSG12KPCA
	Jednostka zewnętrzna		ROG07KPCA	ROG09KPCA	ROG12KPCA
Zasilanie		V/f/Hz	230/1/50		
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.0(0.9-2.8)	2.5(0.9-3.0)	3.4(0.9-3.7)
	Grzanie		2.5(0.9-3.4)	2.8(0.9-3.8)	3.8(0.9-4.8)
COP	Grzanie		3.97	3.54	3.33
Moc obliczeniowa	Chłodzenie (35°C)/Grzanie (-10°C)	kW	2.0/2.2	2.5/2.4	3.4/2.5
SEER	Chłodzenie	-	6.7 A++	6.7 A++	6.3 A++
SCOP	Grzanie		4.00 A+	4.0 A+	4.10 A++
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Poziom ciśnienia akustycznego	Jedn. wew. (Chłodzenie) (H/M/L/Q)	dB (A)	45/-/-/-22	45/-/-/-22	46/-/-/-22
	Jedn. wew. (Grzanie) (H/M/L/Q)		45/-/-/-26	45/-/-/-26	46/-/-/-27
	Jedn. zew. (Chłodzenie/Grzanie)		45/46	47/47	49/51
Przepływ powietrza	Jedn. wew./ Jedn. zew.	m³/h	650/1 610	700/1 610	700/1 680
Wymiary netto (wys. x szer. x gł.)	Jedn. wew.	mm	270x784x224	270x784x224	270x784x224
		kg	8(18)	8(18)	8(18)
Masa	Jedn. zew.	mm	541x663x290	541x663x290	541x663x290
		kg	23 (51)	23 (51)	25 (55)
Średnica przewodów chłodniczych	Ciecz/Gaz	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Średnica rurki skroplin	Jedn. wew./ Jedn. zew.	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Max długość przewodów	(Bez doładowania czynnika)	m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Max różnica poziomów		m	15	15	15